

تاريخ الطباعة : 2019-03-10

وقت الطباعة : ص 7:26

رقم الطلب : PAC19002879



وزارة الداخلية

الإدارة العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

اعتماد منتج

نوع الشهادة :

بيانات المنشأة

الاسم التجاري:

هونيويل تكنولوجي سوليوشنز

رقم السجل التجاري:

44071

رقم قيد المنشأة:

13-1067-00

البريد الإلكتروني:

التصنيف :

Fire alarm systems

إسم المنتج :

Initiating Devices and Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

09/03/2021

تاريخ الإنتهاء :

10/03/2019

تاريخ الاعتماد :

الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

الإدارة العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية

(1)

مدير إدارة الوقاية

الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2019-03-10 : التاريخ
PERMIT PAC19002879 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Initiating Devices and Accessories	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire alarm systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	هونيويل تكنولوجي سوليوشن قطر	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	Honeywell International Inc / USA	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Open Area Protection, Duct Detector - Installation Inside Duct application, Photoelectric type, Velocity range (fpm) 0 - 4000, Smoke detector.	TC806B3010
Open Area Protection, Duct Detector - Installation Inside Duct application, Photoelectric type, Velocity range (fpm) 0 - 4000, Smoke detector.	TC806B3010-IV
Open Area Protection, Duct Detector - Installation Inside Duct application, Photoelectric type, Velocity range (fpm) 0 - 4000, Smoke detector.	TC806B3104
Open Area Protection, Duct Detector - Installation Inside Duct application, Photoelectric type, Velocity range (fpm) 0 - 4000, Smoke detector.	TC806B3104-IV

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- UROX.S1196 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	---	---

RECOMMENDATIONS

التوصيات

NOTES / STANDARDS

Investigated to standard ANSI/UL 268, "Smoke Detectors for Fire Alarm Systems" and ANSI/UL 268A, "Smoke Detectors for Duct Application."

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
(1)
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

